



PLASTIC ADHESIVE

ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κόλλα υψηλής ποιότητας και ισχύος για την επισκευή πολλών αντικειμένων (οικιακής χρήσης).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κολλάει συνθετικά οικιακής χρήσης, όπως ABS, ακρυλικό γυαλί (Perspex®, Plexiglas®), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό PVC. Άριστη για την επισκευή πλαστικών οικιακών συσκευών, όπως: (κινητό) τηλέφωνο, καφετιέρα, συσκευές ήχου, λέβητες νερού, τηλεχειριστήριο, υπολογιστής, εκτυπωτής, ηλεκτρολόγιο. Άριστη επίσης για τη στερέωση ηλεκτρικών σωλήνων από pvc και πλαστικών μερών ποδηλάτου και φώτων αυτοκινήτου. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλένιο (PE) και P.T.F.E.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ισχυρό
- Αδιάβροχο
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως + 100°C
- Διαφανές

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Εάν χρειάζεται απολιπάνετε με ασετόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Απλώστε λεπτή στρώση κόλλας στη μια επιφάνεια. Ενώστε αμέσως και πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια.

Λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες αμέσως με ακετόνη. Τα ξεραμμένα υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο μηχανικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στη θερμοκρασία : +60°C, μέγιστη ανοχή στους 95°C

Αντοχή στα χημικά: Η αντοχή σε χημικές ουσίες των αρμών κόλλησης εξαρτάται από το πλάτος της ένωσης, τον χρόνο στεγνώματος, την πίεση, τη θερμοκρασία, τον τύπο και τη συγκέντρωση του μέσου. Γενικά, ο αρμός κόλλησης έχει την ίδια αντοχή στις χημικές ουσίες που έχει και το ίδιο το υλικό. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί ένας μικρός αριθμός δραστικών χημικών ουσιών, π.χ. συμπυκνωμένα οξέα, καυστικά διαλύματα και ισχυρά οξειδωτικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Διάλυμα PVC σε μίγμα διαλυτών

Χρώμα: άγχρωμο

Ιξώδες: Περίπου 600 MPa.s, Υγρό

Στέρεες ύλες: Περίπου 21 %

Πυκνότητα: Περίπου 0.91 g/cm³

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Να φυλάσσεται σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.